

MERKMALE VON RINGTREAD



INNOVATIVE LAUFSTREIFEN-DESIGNS FÜR OPTIMALE LEISTUNG IN VERBINDUNG MIT DEN SPEZIFISCHEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN



BREITERE LAUFFLÄCHE FÜR VERBESSERTEN GRIP UND HOHERE LAUFLEISTUNG



3-D-MULTI-LAMELLENPROFIL FÜR DIE BESTE KOMBINATION AUS GRIP UND LEBENSDAUER DES LAUFSTREIFENS



DIE KONTAKTFLÄCHE ZWISCHEN KARKASSE UND RINGRÜCKSEITE IST AUF EINE PERFERTE VERBINDUNG AUSGELEGT



PLZ	Ort	Straße	Vorwahl	Telefon	Telefax	E-Mail
86551	Alchach	Rudolf-Diesel-Straße 2	0 82 51	8 76 50	87 65 50	aichach@reifen-mueller.com
97769	Bad Brückenau	Kissingener Straße 30	0 97 41	93 16 84	93 16 83	bad-brueckenau@reifen-mueller.com
97688	Bad Kissingen	Würzburger Straße 31	09 71	30 03	30 05	bad-kissingen@reifen-mueller.com
97616	Bad Neustadt	Schweinfurter Straße 39	0 97 71	47 44	9 75 13	bad-neustadt@reifen-mueller.com
90571	Behringersdorf	Lauffer Straße 49-51	09 11	5 07 50 01	5 07 59 57	behringersdorf@reifen-mueller.com
86399	Bobingen	Hochster Straße 1	0 82 34	9 64 50	96 45 50	bobingen@reifen-mueller.com
89331	Burgau	Dillinger Straße 36	08222	96720	967250	burgau@reifen-mueller.com
96487	Dörfles-Esbach	Coburger Straße 1	0 95 61	8 53 54 42	8 53 54 43	doerfles-esbach@reifen-mueller.com
07607	Eisenberg	Borgfeldstraße 7	03 66 91	77 30	77 35	eisenberg@reifen-mueller.com
63820	Eisenfeld	Kleinwallstädter Straße 45	0 60 22	15 42	54 36	eisenfeld@reifen-mueller.com
99086	Erfurt	Richard-Hegelmann-Straße 1	03 61	602 437 20	602 437 29	erfurt@reifen-mueller.com
61197	Florstadt	Kiesstraße 2	0 60 35	9 64 00	96 40 20	florstadt@reifen-mueller.com
86316	Friedberg	Engelschalkstraße 18	08 21	26 89 60	2 68 96 50	friedberg@reifen-mueller.com
89537	Giengen	Riedstraße 13	0 73 22	9 65 20	96 52 50	giengen@reifen-mueller.com
97737	Gemünden	Schulstraße 1	0 93 51	36 88	53 15	gemuenden@reifen-mueller.com
64579	Gernsheim	Robert-Bunsen-Str. 42-44	0 62 58	47 81	30 20	gernsheim@reifen-mueller.com
97469	Gochsheim	Industriestraße 30	0 97 21	7 61 73	6 16 64	gochsheim@reifen-mueller.com
89312	Günzburg	Schreberstraße 7	0 82 21	20 43 30	2 04 33 50	guenzburg@reifen-mueller.com
97762	Hammelburg	Dr.-Georg-Schäfer-Straße 8	0 97 32	28 50	68 32	hammelburg@reifen-mueller.com
97753	Karlstadt	Würzburger Straße 5 a	0 93 53	12 71	48 85	karlstadt@reifen-mueller.com
07407	Kirchhasel	Altsaale 22	0 36 72	4 36 70	43 67 11	kirchhasel@reifen-mueller.com
97318	Kitzingen	Moltkestraße 1	0 93 21	9 29 60	92 96 15	kitzingen@reifen-mueller.com
86381	Krumbach	Ulmer Straße 27	08282	8 89 20	88 92 50	krumbach@reifen-mueller.com
89129	Langenau	Riedheimer Straße 42	07345	9 69 70	96 97 20	langenau@reifen-mueller.com
89415	Lauingen	Max-Eyth-Straße 32+34	09072	9 55 90	95 59 50	lauingen@reifen-mueller.com
96215	Lichtenfels	Reundorfer Straße 4	0 95 71	7 58 00	75 80 20	lichtenfels@reifen-mueller.com
63897	Miltenberg	Eichenbühler Straße 78	0 93 71	65 03 10	65 03 11	miltenberg@reifen-mueller.com
96465	Neustadt/Cbg.	Röntgenstraße 10	0 95 68	9 40 10	94 01 30	neustadt@reifen-mueller.com
89231	Neu-Ulm	Otto-Renner-Straße 5	07 31	40 06 50	4 00 65 50	neu-ulm@reifen-mueller.com
74706	Osterburken	Industriepark 13	0 62 91	80 67	41 56 90	osterburken@reifen-mueller.com
36100	Petersberg	Breitunger Straße 7	06 61	60 76 72	6 12 13	petersberg@reifen-mueller.com
07381	Pössneck	Weidenacker Straße 10	0 36 47	42 15 18	42 19 38	poessneck@reifen-mueller.com
07318	Saalfeld	Pestalozzistraße 40	0 36 71	5 32 20	53 22 11	saalfeld@reifen-mueller.com
98574	Schmalkalden	Kasseler Straße 50 a	0 36 83	60 65 70	60 65 79	schmalkalden@reifen-mueller.com
63811	Stockstadt	An der Dohne 5	0 60 27	30 33	78 71	stockstadt@reifen-mueller.com
98528	Suhl	Am Fröhlichen Mann 3	0 36 81	44 72 23	44 72 20	suhl@reifen-mueller.com
86470	Thannhausen	Messerschmittstraße 9	0 82 81	9 96 50	99 65 50	thannhausen@reifen-mueller.com
97215	Uffenheim	Südring 2	0 98 42	95 17 51	95 18 99	uffenheim@reifen-mueller.com
89079	Ulm-Donauthal	Dieselstraße 13	07 31	94 63 90	9 46 39 50	ulm@reifen-mueller.com
74731	Walldürn	Buchener Straße 35	0 62 82	2 66	76 79	wallduern@reifen-mueller.com
65187	Wiesbaden	Mainzer Straße 148-156	06 11	71 90 68	71 13 10	wiesbaden@reifen-mueller.com
97084	Würzburg	Max-Mengeringhausen-Straße 20	09 31	6 66 84 84	6 66 84 83	wuerzburg@reifen-mueller.com
98544	Zella-Mehlis	Meininger Straße 37	0 36 82	4 10 56	4 10 57	zella-mehlis@reifen-mueller.com
07937	Zeulenroda-Triebes	Meinersdorfer Straße 5	03 66 28	72 70	7 27 22	zeulenroda@reifen-mueller.com

Zentrallager und Hauptverwaltung:	Runderneuerungswerk
97762 Hammelburg-Westheim · Rote Ellen 1 - Industriegebiet Saaletal	97762 Hammelburg-Westheim · Frankenstraße 1
Telefon: 0 97 32 / 91 41 - 0 · Telefax: 0 97 32 / 91 41 - 449	Telefon: 0 97 32 / 78 86 66 - 0 · Telefax: 0 97 32 / 78 86 66 - 19
E-Mail: info@reifen-mueller.com	E-Mail: runderneuerung@reifen-mueller.com

Reifen-Runderneuerung auf höchstem Niveau.



MARANGONI

Lieferprogramm 2020
mit Zuordnung für
Deminimis Förderung 2020

HERAUSFORDERUNG DER REIFENINDUSTRIE

Die Marktherausforderungen für den Straßentransport wachsen täglich - sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch in Bezug auf die Größe.

Während andauernde Umstrukturierungen der Industrielandschaft die Nachfrage nach Güter- und Personentransport beeinflusst, wirken sich andere Faktoren auf die Leistung und den täglichen Betrieb größerer und kleinerer Flotten aus:

Steigende Kraftstoffkosten in Verbindung mit Preisdruck aus Niedriglohnländern führen zu sinkenden Umsatzrenditen.

Die angespannte Liquiditätssituation bei Transportunternehmen erschwert das tägliche Geschäft, da bestimmte Posten ohne zeitlichen Verzug gezahlt werden müssen.

Fahrzeuge der neuesten Generation stellen wegen ihrer hohen Leistung und des hohen Drehmoments sehr hohe Ansprüche an die Reifen.

Gesetzliche Anforderungen und Umweltauflagen beeinflussen so stark wie nie zuvor das alltägliche Geschäft sowie das Fuhrparkmanagement.

BEDÜRFNISSE UNSERER KUNDEN: GROSSE UND KLEINE FLOTTEN

Bei diesen Rahmenbedingungen können nur diejenigen Flotten wettbewerbsfähig und wirtschaftlich profitabel bleiben, die großes Wissen in der Steuerung des Unternehmens aufweisen und ihr Geschäftsmodell an die wechselnden Bedingungen anpassen.

Steigende Rohstoffkosten und sich ändernde gesetzliche Vorgaben lassen die Verwendung von hochwertigen runderneuten Reifen auf erstklassigen Karkassen fast zur einzig möglichen Wahl werden, wenn einerseits beim Einkauf für eine Flotte Kosten gespart werden sollen und andererseits eine zuverlässige, außerordentlich gute Produktleistung erbracht werden soll.

Professionelle Runderneuerer, die Kosten reduzieren, innovative und außergewöhnliche technische Lösungen sowie jederzeit Unterstützung und Service für das Reifenmanagement anbieten, haben die besten Erfolgchancen in diesem Geschäft, in dem viele Herausforderungen gemeistert werden müssen.





Long Distance



Fernverkehr

Regio Distance



Nah- und Fernverkehr

Winter



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 100% DE-MINIMIS 2020 3 PMSF



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt

RDL Fuel Saving

- modernes Energy Profil
- optimales Verhältnis von Laufleistung und Kraftstoffersparung
- guter Grip bei nasser Fahrbahn 3 PMSF Kennung



RTA 2 Energy

- kraftstoffsparender Trailerreifen
- gleichmäßiger Abrieb für hohe Laufleistung

RTL Fuel Saving

- neuer kraftstoffsparender Trailerreifen
- Super Single Bereifung
- beste Ladewerte

RDR 3

- komplett neu entwickeltes Ringtreadprofil für den Regional- und Fernverkehr
- verschränkte Profilstaltung für gleichm. Abriebsbild
- Black Line Gummimischung für hohe Laufleistung
- sehr gute Nässehaftung, gute Traktion

RDE 2

- bewährtes Profil mit hoher Laufleistung
- gute Traktion auch im Winter
- M+S Kennung - Laufrichtungsgebunden

R 729

- Ganzjahresprofil mit hoher Laufleistung
- M+S Kennung
- nicht Laufrichtungsgebunden

RTE 2

- verschleißresistentes Trailerprofil
- robust gegen Querkräfte
- optimierter Rollwiderstand

RTE 3

- hochwertiges Trailerprofil für Nah- und Fernverkehr
- Black Line Mischung
- 3 PMSF-Kennung

RDN 2

- neuestes Winterprofil mit ausgezeichneter Traktion
- 3-D-Multilamellen
- hervorragendes Verhältnis von Laufleistung und Grip - nicht laufrichtungsgebunden

RWS 101

- spezielles Lamellen-Winterprofil für skandinavische Verhältnisse
- sehr gute Traktion bei Schnee und Eis

RWSS

- lamellierter Winterreifen für Trailerachsen
- sehr gute Haftung auf winterlichen Straßen

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	19,5mm	18mm
315/70 R 22,5	19,5mm	18mm
295/60 R 22,5		

Lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	15mm	12mm
435/50 R 19,5	12mm	12mm
445/40 R 22,5		
445/45 R 19,5	12mm	

Lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	11,5mm	
315/70 R 22,5	20mm	
315/60 R 22,5	18,5mm	20mm
295/60 R 22,5	17,5mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	21mm	19,5mm
295/80 R 22,5	21mm	
315/70 R 22,5	21mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	20mm	
295/80 R 22,5	20mm	
315/70 R 22,5	20mm	

Lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	14,5mm	

Lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	15,5mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22mm	19mm
295/80 R 22,5	22mm	19mm
315/70 R 22,5	22mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	20mm	20mm
315/70 R 22,5	20mm	20mm
275/70 R 22,5	20mm	

Lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	14mm	14mm
435/50 R 19,5	14mm	14mm
385/55 R 22,5	14mm	14mm
445/45 R 19,5	14mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22mm	

Mix - Service



gemischter Einsatz Baustelle

Omnibusse



City Busse



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 50% DE-MINIMIS 2020 Umweltprodukt



Förderbasis 100% DE-MINIMIS 2020 3 PMSF



Förderbasis 100% DE-MINIMIS 2020 3 PMSF



RSD 2 Work

- neueste Technologie von Marangoni
- Top Profil für den gemischten Einsatz
- sehr gute Selbstreinigung
- gute Traktion abseits der Straße
- hohe Kilometerleistung
- nicht Laufrichtungsgebunden

RDY Work

- neues laufrichtungsgebundenes Profil für On/Off-Road Einsätze
- erhöhte Profiltiefe - hohe Laufleistung
- sehr gute Traktion
- verbesserter Rollwiderstand und geringeres Abrollgeräusch

RSD Work

- neues Profil für On/Off-Road Einsätze
- nicht Laufrichtungsgebunden!!
- hohe Profiltiefe für beste Laufleistung
- verbesserter Rollwiderstand und geringeres Abrollgeräusch

RDY 3

- bewährtes Profil für den gemischten Einsatz
- gute Traktion

RZY 2

- Rundumbereifung mit 3-PMSF-Kennung
- auch für 2 Lenkachsen und Nachlaufachsen
- robuste Schulter für Querkräfte
- hervorragende Kilometerleistung

RZY 3

- robustes Trailerprofil für den gemischten Einsatz
- verbesserte Laufflächenmischung gegen Schnittverletzungen

RZU 3

- Rundumbereifung für den Kommunalverkehr
- geringer Rollwiderstand - Geräuscharm
- hervorragende Kilometerleistung
- M+S Kennung durch 3-D-Multi-Lamelle

R 531

- Antriebsprofil für City- und Linienbusse
- gute Traktion auch im Winter (M+S Kennung)
- ausgezeichnete Kilometerleistung

R 400 Coach

- neuestes Ganzjahresprofil für Busse
- 3-D-Multi-Lamellentechnik
- top Traktion für winterliche Straßen
- verbesserte Laufleistung durch neuste Gummimischung
- 2-Stufentechnik

RZE 2

- Sommerprofil für den Regionaleinsatz
- hohe Kilometerleistung

R 100 Coach

- neues Längsprofil für Fernbusse
- gleichmäßige Profilabnutzung
- geringe Geräuschkentleistung
- exzellerter Rollwiderstand

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22mm	
315/70 R 22,5	22mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22,5mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	21,5mm	
315/70 R 22,5	21,5mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	22mm	
13 R 22,5	22mm	

Lieferbare Größen		
315/80 R 22,5	20mm	

Lieferbare Größen		
385/65 R 22,5	16,5mm	
425/65 R 22,5	16,5mm	

Lieferbare Größen		
275/70 R 22,5	20mm	
295/80 R 22,5	20mm	(Flachlaufstreifen)

Lieferbare Größen		
275/70 R 22,5	20mm	
295/80 R 22,5	20mm	(Flachlaufstreifen)

Lieferbare Größen		
295/80 R 22,5	19mm	
275/70 R 22,5	19mm	

Lieferbare Größen		
295/80 R 22,5	16mm	
315/80 R 22,5	16mm	

Lieferbare Größen		
295/80 R 22,5	14mm	
315/80 R 22,5	14mm	